

TOMADA INDUSTRIAL COM BLOQUEIO MECÂNICO SURELOCK - NBR IEC 60309

A linha de Tomadas com Bloqueio Mecânico Surelock, fabricada no Brasil, segue os mais elevados índices de qualidade e segurança exigidos nas instalações elétricas. Com carcaça termoplástica aditivada ou liga de alumínio é possível a aplicação em ambientes agressivos (IP44 / IP67). Possui excelente resistência à vibração contínua não gerando fissuras e trincas que podem ocasionar quebras do conjunto. O mecanismo da tomada permite o intertravamento mecânico ideal para o uso seguro de acordo com as normas vigentes, impossibilita a desconexão na posição "ligado" evitando assim, acidentes por fechamento de arco elétrico na desconexão. Estão disponíveis também opções com proteções contra sobrecarga e curto circuitos (disjuntor termomagnético) e choque elétrico (IDR) ideal para operações seguras e eficazes.

EMBUTIR

COMPACTO SEM PROTEÇÃO ELÉTRICA										
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP44	16A termoplástico	3	S3042T	S3044T	S3046T	S3049T	-	-	-	-
		4	-	-	S4049T	S4046T	S4047T	S40411T	-	S4045T
		5	-	-	S5049T	S5046T	S5047T	S50411T	-	S5045T
	32A termoplástico	3	S3242T	S3244T	S3246T	S3249T	-	-	-	-
		4	-	-	S4249T	S4246T	S4247T	S42411T	S4243T	S4245T
		5	-	-	S5249T	S5246T	S5247T	S52411T	-	S5245T
Para modelos de sobrepor acrescentar a base S1632T										
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP65	16A termoplástico	3	-	QUA3044B	QUA3046B	QUA3049B	-	-	-	-
		4	-	-	QUA4049B	QUA4046B	QUA4047B	-	-	-
		5	-	-	QUA5049B	QUA5046B	QUA5047B	-	-	-
	32A termoplástico	3	-	QUA3244B	QUA3246B	QUA3249B	-	-	-	-
		4	-	-	QUA4249B	QUA4246B	QUA4247B	-	-	-
		5	-	-	QUA5249B	QUA5246B	QUA5247B	-	-	-
Para modelos de sobrepor acrescentar a base QUA1602										
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP65	63A termoplástico	3	-	-	QUA3546B	QUA3549B	-	-	-	-
		4	-	-	QUA4549B	QUA4546B	QUA4547B	-	-	-
		5	-	-	QUA5549B	QUA5546B	QUA5547B	-	-	-
Para modelos de sobrepor termoplástico acrescentar a base QUA1603										
IP67	63A alumínio	3	-	S3544TRM	S3546TRM	S3549TRM	-	-	-	-
		4	-	-	S4549TRM	S4546TRM	S4547TRM	-	-	S4545TRM
		5	-	-	S5549TRM	S5546TRM	S5547TRM	-	-	S5545TRM



SOBREPOR

STANDARD SEM PROTEÇÃO ELÉTRICA										
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP67	16A termoplástico	3	SS3002B	SS3004B	SS3006B	SS3009B	-	-	-	-
		4	-	-	SS4009B	SS4006B	SS4007B	SS40011B	-	SS4005B
		5	-	-	SS5009B	SS5006B	SS5007B	SS50011B	-	SS5005B
	32A termoplástico	3	SS3202B	SS3204B	SS3206B	SS3209B	-	-	-	-
		4	-	-	SS4209B	SS4206B	SS4207B	SS42011B	SS4203B	SS4205B
		5	-	-	SS5209B	SS5206B	SS5207B	SS52011B	-	SS5205B
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP67	63A termoplástico	3	-	S3504B	S3506B	S3509B	-	-	-	-
		4	-	-	S4509B	S4506B	S4507B	S45011B	-	S4505B
		5	-	-	S5509B	S5506B	S5507B	S55011B	-	S5505B
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP65	63A alumínio	3	-	SA3504B	SA3506B	SA3509B	-	-	-	-
		4	-	-	SA4509B	SA4506B	SA4507B	SA45011B	-	SA4505B
		5	-	-	SA5509B	SA5506B	SA5507B	SA55011B	-	SA5505B
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP67	125A alumínio	3	-	S3604B	S3606B	S3609B	-	-	-	-
		4	-	-	S4609B	S4606B	S4607B	S46011B	-	S4605B
		5	-	-	S5609B	S5606B	S5607B	S56011B	-	S5605B
	200A alumínio	3	-	S3804B	S3806B	S3809B	-	-	-	-
		4	-	-	S4809B	S4806B	S4807B	S48011B	-	S4805B
		5	-	-	S5809B	S5806B	S5807B	S58011B	-	S5805B
	250A alumínio	3	-	S3804BWMR	S3806BWMR	S3809BWMR	-	-	-	-
		4	-	-	S4809BWMR	S4806BWMR	S4807BWMR	S48011BWMR	-	S4805BWMR
		5	-	-	S5809BWMR	S5806BWMR	S5807BWMR	S58011BWMR	-	S5805BWMR



SOBREPOR

COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA - MINI DISJUNTOR CURVA C										
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V
IP67	16A termoplástico	3	-	SS3004D	SS3006D	SS3009D	-	-	-	-
		4	-	-	SS4009D	SS4006D	-	SS40011D	-	-
		5	-	-	SS5009D	SS5006D	-	SS50011D	-	-
	32A termoplástico	3	-	SS3204D	SS3206D	SS3209D	-	-	-	-
		4	-	-	SS4209D	SS4206D	-	SS42011D	SS4203D	-
		5	-	-	SS5209D	SS5206D	-	SS52011D	-	-



SOBREPOR	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V	
	IP67	63A termoplástico	3	-	S3504D	S3506D	S3509D	-	-	-	-	
			4	-	-	S4509D	S4506D	-	S45011D	-	-	
			5	-	-	S5509D	S5506D	-	S55011D	-	-	
	IP65	63A termoplástico	3	-	S3504DJ	S3506DJ	S3509DJ	-	-	-	-	
			4	-	-	S4509DJ	S4506DJ	-	S45011DJ	-	-	
			5	-	-	S5509DJ	S5506DJ	-	S55011DJ	-	-	
	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V	
	IP65	63A alumínio	3	-	SA3504DJ	SA3506DJ	SA3509DJ	-	-	-	-	
			4	-	-	SA4509DJ	SA4506DJ	-	SA45011DJ	-	-	
			5	-	-	SA5509DJ	SA5506DJ	-	SA55011DJ	-	-	
	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V	
	IP67	125A alumínio	3	-	S3604D	S3606D	S3609D	-	-	-	-	
			4	-	-	S4609D	S4606D	-	S46011D	-	-	
			5	-	-	S5609D	S5606D	-	S56011D	-	-	

SOBREPOR

COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA DISJUNTOR MOTOR OU DISJ CX MOLDADA												
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V		
IP67	16A termoplástico	3	-	SS3004DD	SS3006DD	SS3009DD	-	-	-	-		
		4	-	-	SS4009DD	SS4006DD	SS4007DD	SS40011DD	-	SS4005DD		
		5	-	-	SS5009DD	SS5006DD	SS5007DD	SS50011DD	-	SS5005DD		
	32A termoplástico	3	-	SS3204DD	SS3206DD	SS3209DD	-	-	-	-		
		4	-	-	SS4209DD	SS4206DD	SS4207DD	SS42011DD	SS4203DD	SS4205DD		
		5	-	-	SS5209DD	SS5206DD	SS5207DD	SS52011DD	-	SS5205DD		
	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V		600-690V
IP67	63A termoplástico	3	-	S3504DD	S3506DD	S3509DD	-	-	-	-		
		4	-	-	S4509DD	S4506DD	S4507DD	S45011DD	-	S4505DD		
		5	-	-	S5509DD	S5506DD	S5507DD	S55011DD	-	S5505DD		
		3	-									
		4	-									
		5	-									
		3	-	S3504DDJ	S3506DDJ	S3509DDJ	-	-	-	-		-
4		-	-	S4509DDJ	S4506DDJ	S4507DDJ	S45011DDJ	-	S4505DDJ			
5		-	-	S5509DDJ	S5506DDJ	S5507DDJ	S55011DDJ	-	S5505DDJ			
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V		
IP65	63A alumínio	3	-	SA3504DDJ	SA3506DDJ	SA3509DDJ	-	-	-	-		
		4	-	-	SA4509DDJ	SA4506DDJ	SA4507DDJ	SA45011DDJ	-	SA4505DDJ		
		5	-	-	SA5509DDJ	SA5506DDJ	SA5507DDJ	SA55011DDJ	-	SA5505DDJ		
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V		
IP55	125A alumínio	3	-	S3604DD	S3606DD	S3609DD	-	-	-	-		
		4	-	-	S4609DD	S4606DD	S4607DD	S46011DD	-	S4605DD		
		5	-	-	S5609DD	S5606DD	S5607DD	S56011DD	-	S5605DD		
	200A alumínio	3	-	S3804DD	S3806DD	S4809DD	-	-	-	-		
		4	-	-	S4809DD	S4806DD	S4807DD	S48011DD	-	S4805DD		
		5	-	-	S5809DD	S5806DD	S5807DD	S58011DD	-	S5805DD		
	250A alumínio	3	-	S3804DWMR	S3806DWMR	S3809DWMR	-	-	-	-		
		4	-	-	S4809DWMR	S4806DWMR	S4807DWMR	S48011DWMR	-	S4805DWMR		
		5	-	-	S5809DWMR	S5806DWMR	S5807DWMR	S58011DWMR	-	S5805DWMR		

SOBREPOR

COM PROTEÇÃO DIFERENCIAL 30mA											
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600-690V	
IP67	16A termoplástico	3	-	SS3004DR	SS3006DR	SS3009DR	-	-	-	-	
		4	-	-	SS4009DR	SS4006DR	SS4007DR	SS40011DR	-	-	
		5	-	-	SS5009DR	SS5006DR	SS5007DR	SS50011DR	-	-	
	32A termoplástico	3	-	SS3204DR	SS3206DR	SS3209DR	-	-	-	-	
		4	-	-	SS4209DR	SS4206DR	SS4207DR	SS42011DR	SS4203DR	-	
		5	-	-	SS5209DR	SS5206DR	SS5207DR	SS52011DR	-	-	
IP67	63A termoplástico	3	-	S3504DR	S3506DR	S3509DR	-	-	-	-	
		4	-	-	S4509DR	S4506DR	S4507DR	S45011DR	-	-	
		5	-	-	S5509DR	S5506DR	S5507DR	S55011DR	-	-	
IP65	63A alumínio	3	-	SA3504DR	SA3506DR	SA3509DR	-	-	-	-	
		4	-	-	SA4509DR	SA4506DR	SA4507DR	SA45011DR	-	-	
		5	-	-	SA5509DR	SA5506DR	SA5507DR	SA55011DR	-	-	
IP67	125A alumínio	3	-	S3604DR	S3606DR	S3609DR	-	-	-	-	
		4	-	-	S4609DR	S4606DR	-	-	-	-	
		5	-	-	S5609DR	S5606DR	-	-	-	-	

SOBREPOR	COM PROTEÇÃO TERMOMAGNÉTICA + DIFERENCIAL 30mA											
	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600/690V	
	IP65	16A termoplástico	3	-	SS3004DDR	SS3006DDR	SS3009DDR	-	-	-	-	
			4	-	-	SS4009DDR	SS4006DDR	SS4007DDR	SS40011DDR	-	-	
			5	-	-	SS5009DDR	SS5006DDR	SS5007DDR	SS50011DDR	-	-	
		32A termoplástico	3	-	SS3204DDR	SS3206DDR	SS3209DDR	-	-	-	-	
			4	-	-	SS4209DDR	SS4206DDR	SS4207DDR	SS42011DDR	SS4203DDR	-	
			5	-	-	SS5209DDR	SS5206DDR	SS5207DDR	SS52011DDR	-	-	
	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600/690V	
	IP65	63A termoplástico	3	-	S3504DDR*	S3506DDR*	S3509DDR*	-	-	-	-	
			4	-	-	S4509DDR*	S4506DDR*	S4507DDR	S45011DDR	-	-	
			5	-	-	S5509DDR*	S5506DDR*	S5507DDR	S55011DDR	-	-	
	* para opção com disjuntor motor acrescentar M											
	GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600/690V	
	IP65	125A alumínio	3	-	S3604DDR	S3606DDR	S3609DDR	-	-	-	-	
			4	-	-	S4609DDR	S4606DDR	S4607DDR	S46011DDR	-	S4605DDR	
			5	-	-	S5609DDR	S5606DDR	S5607DDR	S56011DDR	-	S5605DDR	
		200A alumínio	3	-	S3804DDR	S3806DDR	S3809DDR	-	-	-	-	
			4	-	-	S4809DDR	S4806DDR	S4805DDR	S48011DDR	-	S4805DDR	
			5	-	-	S5809DDR	S5806DDR	S5805DDR	S58011DDR	-	S5805DDR	
		250A alumínio	3	-	S3804RWMR	S3806RWMR	S3809RWMR	-	-	-	-	
			4	-	-	S4809RWMR	S4806RWMR	S4807RWMR	S48011RWMR	-	S4805RWMR	
			5	-	-	S5809RWMR	S5806RWMR	S5807RWMR	S58011RWMR	-	S5805RWMR	
MIT												
GP	In	P	24V	100-130V	200-250V	380-415V	480-500V	440-460V	380-440V	600/690V		
IP67	16A	4	-	-	-	SS4006MIT	-	-	-	-		
	32A	4	-	-	-	SS4206MIT	-	-	-	-		